

1. FÖRETAGSINFORMATION

Swegon Operations AB

Företagsnamn:

Swegon Operations AB

Organisationsnummer:

556077-8465

Adress:

Frejgatan 14

Kontaktperson:

Johan Ericsson

E-post:

Johan.Ericsson@swegon.se

Telefon:

0512-32200

Momsnummer:

SE556077846501

Webbplats:

www.swegon.com

GLN:

7 365 560 778 466

DUNS:

Företag senast sparad

2022-09-23 07:45:23

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Swegon följer vår ägares LATOURs Uppförandekod

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556077846501-104

Version:

2

Upprättad:

2019-10-15 07:41:07

Senast sparad:

2019-10-16 12:27:53

Ändringen avser:

Har lagt till referensnummer på ämneskommentarer för att de ska synas på pdf:er.

GOLD / SILVER C - 004/005, 007/008, 011/012, 014/020, 025/030, 035/040, 050/060, 070/080, 100/120

Varunamn:

GOLD / SILVER C - 004/005, 007/008, 011/012, 014/020, 025/030, 035/040, 050/060, 070/080, 100/120

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556077846501-GOLD/SILVERC

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	21099
BSAB96	Q

Varubeskrivning:

Luftbehandlingsaggregat för komfortventilation

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Euroventgodkänd. Passivhusgodkänd (GOLD RX storlek 004-035 och 050). Uppfyller kraven i Ekodesign-förordning 1253.

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

573 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	
Komponent	Aluzinkplåt (DX51D AZ185) (1)	Vikt% av produkt =41.43

Kommentar (1) SS-EN 10346:2009

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium	=0.46	7429-90-5	☐	☐
	Järn	=40.6	7439-89-6	☐	☐
	Zink	=0.37	7440-66-6	☐	☐

Komponent	Elektronik (kretskort)	Vikt% av produkt =1.7
-----------	------------------------	-----------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Bisfenol A	<=0.15	80-05-7	☐	☐
	Bly	<0.0005	7439-92-1	☐	☐
	Epiklorhydrin	<=0.075	106-89-8	☐	☐
	Glasfiber	<=0.3	65997-17-3	☐	☐
	Koppar	<0.15	7440-50-8	☐	☐
	Silver	<0.005	7440-22-4	☐	☐
	Tenn	<0.005	7440-31-5	☐	☐
	Tetrabrombisfenol A (TBBP-A)	<=0.085	79-94-7	☐	☐

Komponent	Filter	Vikt% av produkt =1.15
-----------	--------	------------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Glasfiber	=0.02	65997-17-3	☐	☐
	Polyester	=0.55	25038-59-9	☐	☐
	Polystyren	=0.58	9003-53-6	☐	☐

Komponent Galvaniserad plåt (DOGAL 300 LAD) (1) **Vikt% av produkt** =11.1

Kommentar (1) SS-EN 10346:2009

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Järn	=10.9	7439-89-6	☐	☐
	Zink	=0.2	7440-66-6	☐	☐

Komponent Granite HDX (Lackad plåt) **Vikt% av produkt** =20.95

Kommentar
 (1) =0,000591%
 (2) =0,000323%
 (3) =0,000047%
 (4) =0,0000183%
 (5) =0,00045%
 (6) Härdad

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	2-Butanonoxim	=0.0001	96-29-7	☐	☐
	Akrylpolymer	=0.0017	-	☐	☐
	Aluminium	=0.013	7429-90-5	☐	☐
	Dibutyltin dilaurate (1)	<0.0001	77-58-7	☐	☐
	Dodecylbensensulfonsyra (2)	<0.0001	27176-87-0	☐	☐
	Epoxiharts	=0.016	25068-38-6	☐	☐
	Formaldehyd (3)	<0.0001	50-00-0	☐	☐
	Fosforsyra	=0.002	7664-38-2	☐	☐
	Hexametylendiisocyanat (4)	<0.0001	822-06-0	☐	☐
	Hexan, 1,6-diisocyanat, homopolymer	=0.0075	85940-94-9	☐	☐
	Järn	=20.5	7439-89-6	☐	☐
	Kalciumsilikat (5)	<0.0001	1344-95-2	☐	☐
	Kiseldioxid	=0.019	7631-86-9	☐	☐
	Mättad polyester (6)	=0.1	-	☐	☐
	Melaminpolymer	=0.02	108-78-1	☐	☐
	Titandioxid	=0.036	13463-67-7	☐	☐
	Zink	=0.25	7440-66-6	☐	☐

Komponent	Motorer	Vikt% av produkt	=7.2
-----------	---------	------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Järn	>=5.04	7439-89-6	☐	☐
	Koppar	<=2.16	7440-50-8	☐	☐

Komponent	Övriga metaller	Vikt% av produkt	=12.4
-----------	-----------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium	=11.8	7429-90-5	☐	☐
	Stål	=0.6	68467-81-2	☐	☐

Komponent	Polymera material	Vikt% av produkt	=1.37
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar

- (1) D-lister
- (2) Inkopplingshuv
- (3) Handtag/Gångjärn
- (4) Kondensmatta
- (5) Situseallist
- (6) Dekaler
- (7) Borsttätning
- (8) Slangar och VT-lister

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	EPDM (1)	=0.39	61789-00-2	☐	☐
		Kommentar: D-lister			
	PC/ASA (2)	=0.13	24936-68-3	☐	☐
		Kommentar: Inkopplingshuv			
	Polyamid (PA6/GF30) (3)	=0.5	25038-54-4	☐	☐
		Kommentar: Handtag/Gångjärn			
	Polyeten (4)	=0.079	9002-88-4	☐	☐
		Kommentar: Kondensmatta			
	Polyeter (5)	=0.014	64060-31-7	☐	☐
		Kommentar: Situseallist			
	Polykarbonat (6)	=0.045	24936-68-3	☐	☐
		Kommentar: Dekaler			
	Polypropen (7)	=0.047	9003-07-0	☐	☐
		Kommentar: Borsttätning			
	PVC (8)	=0.162	9002-86-2	☐	☐
		Kommentar: Slangar och VT-lister			

Komponent	Stenull	Vikt% av produkt	=2.7
-----------	---------	------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Fenol	<0.1	108-95-2	☐	☐
	Formaldehyd	<0.1	50-00-0	☐	☐
	Mineralolja	=0.02	-	☐	☐

Mineralull	=2.56	287922-11-6
Urea	<0.12	57-13-6

☐	☐
☐	☐

Övriga upplysningar:

Val av aggregatstorlek och konfiguration kan påverka materialandelen något. Beräknad på GOLD/SILVER C-020-RX, total vikt enligt ovan.
Zink endast invändigt, ingen kontakt med vatten.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktionen av varan redovisas på följande sätt: Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

REPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se monterings och skötselinstruktion.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Spänning AC 240-400V.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Referenslivslängd gäller under "normal drift" enligt vid leveranstillfället gällande produktblad.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Alla komponenter kan delas så att olika materialtyper fås separerade.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Se ingående material/komponenter under innehållsdeklaration.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

20 - Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

2001 - 01 Separat insamlade fraktioner (utom 15 01):

200140 - 40 Metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Ljuddata redovisas för varje enskilt aggregat i tekniskt underlag m.a.p. driftpunkt. EMC och LVD är uppfyllt - hänvisning till EG-försäkran.