

Bilde: Glava

PRISLISTE/TEKNISK DATA | 2024

# ISOLERING OG BRANNTETTING

**Lagerførte varer**

Lagerførte varer kan variere fra lager til lager.  
Sjekk med det lageret som er nærmest deg.



Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du [her](#).



### GLAVA LAMELLMATTE


Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig isolering av kanaler. Maks. temp. 200°C



Dimensjoner (mm)	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Rull på pall	Pris pr rull
25 x 1200 x 10000 mm	7051287	1	12,00	0,31	12	1 260
30 x 1200 x 9000 mm	7051288	1	10,80	0,31	12	1 253
40 x 1200 x 6000 mm	7051289	1	7,20	0,31	12	907
50 x 1200 x 5500 mm	7050007	1	6,60	0,31	12	904
60 x 1200 x 4000 mm	7051290	1	4,80	0,31	12	768
80 x 1200 x 3000 mm	7051291	1	3,60	0,31	12	713
100 x 1200 x 2500 mm	7051292	1	3,00	0,31	12	720

### GLAVA LYDFELLEPLATE 2000

Ubrennbar og trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyd-dempingsmateriale i lyd-dempere i kanalnett.



Dimensjoner (mm)	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Pris pr pk
25 x 1200 x 1250 mm	7051295	12	18	0,49	3 366
50 x 1200 x 1250 mm	7050008	6	9	0,49	2 439
100 x 1200 x 1250 mm	7051296	3	4,50	0,49	1 935
STORFORMAT					
25 x 1200 x 2500 mm	7051297	12	36	0,9	6 912
50 x 1200 x 2500 mm	7051298	6	18	0,9	4 950
100 x 1200 x 2500 mm	7051299	3	9	0,9	3 951
Løst stablet på pall		Innhold pr pall - stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	Pris pr pall
25 x 1200 x 1250 mm	7053688	48	72	2,07	13 464
50 x 1200 x 1250 mm	7051301	24	36	2,07	9 756
100 x 1200 x 1250 mm	7051302	12	18	2,07	7 740

## BRANNTETTING

### PROTEGA ECOMASTIC SP



Er en hvit, elastisk og halogenfri acryl brannfugemasse, som benyttes til branntetting av vent.kanaler i gjennomføringer i brannklassifiserte bygningeslde. Benyttes også til liming av brannskiver.

Godkjenning: ETA 17/0767 - ETA 17/0764

Brannklasse: EI60-EI120

Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

Art.nr	Fugeposisjon	Fugedybde	Fugebredde	krt	Pris pr stk
7053672	To-sidig	25 mm	maks 15 mm	12	152*

### PROTEGA BRANNSKIVE ECOMASTIC-1



Er en steinullskive ensidig belagt med brannmaling. Benyttes til tetting av rør- kabel- og ventilasjonsgjennomføringer.

Densitet: 150 kg/m<sup>3</sup>

Godkjenning: ETA 17/0767

Brannklasse: Optil EI 120

Miljøsertifisering: Byggvarubedømmingen, Sunda Hus, Basta - Svanemerket

Dim.	Art.nr	Tykkelse	Antall pr pall	Pris pr stk
1200x600	7050847	60	24	1 040*

### PROTEGA SUPERWOOL



Er en mineralullmatte/remse som benyttes som bunnfylling ved branntetting. Fungerer også som lyddemping.

Densitet: 96 kg/m<sup>3</sup>

7300 mm remse i kartong gjør det enkelt å skjære og forme.

Art.nr	Bredde mm	Lengde mm	Pris/krt
7050848	100	7300	1 200*

### BRANNTETTING ETIKETT



Dokumentasjon av branntetting. Etikett på rull 60x100mm. 25 stk r rull.

Art.nr	Rull krt	Pris pr rull
7050849	10	291
		Netto

### GLAVA GPG BRANNMASSE




Mørtel for branntetting rundt kanal- rør- og kabelgjennomføring, samt tetting av fuger og åpninger mellom brannceller. Volumutvidelse 1%.

Art.nr	Beskrivelse	Pris
7051303	20 liter bøtte	1 570*


\* Rabatt som montasjemateriell

## ALUFOLIE PÅ RULL



Dimensjoner	Art.nr	Stk/pk.		Pris pr rull
1200 mm x 25 m	7051294	1		<b>1 680</b>

## TAPE RABATT SOM MONTASJEMATERIELL



Type	Art. nr	Dimensjoner	Innh. krt	Pris pr stk
VVS-TAPE	7050865	75 mm x 50 m	16	<b>294</b>
907-AC Polyprop. tape	7050862	75 mm x 50 m	64	<b>78</b>
Flexitape	7051293	75 mm x 50 m	16	<b>348</b>

## WRAPTEC



WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Monteringsanvisning må følges.

Produkt	Art.nr	Minimums uttak	Pris pr. rull
Wraptec 560x10 000	7051313	2	<b>3 960</b>
Wraptec 70x10 000	7051315	4	<b>675</b>
			Pris pr. patron
M-GLUE fugemasse	7051314	12	<b>481</b>

## U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1



GJELDENE STANDARD  
NS-EN 1366-1

Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære kanaler etter NS- EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting. Antall pk/pall: 18 stk | Pallestr. 1200x1200 mm | Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjoner	EI <>	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Lastevolum (m <sup>3</sup> )	Pris pr pk
30 x 600 x 10000 mm		7051305	1	6	0,10	<b>1 170</b>
40 x 600 x 7500 mm	EI 15	7051306	1	4,5	0,10	<b>1 062</b>
50 x 600 x 6000 mm	EI 30	7051307	1	3,6	0,10	<b>997</b>
60 x 600 x 5000 mm	EI 30	7051308	1	3	0,10	<b>954</b>
80 x 600 x 3700 mm	EI 60	7051309	1	2,22	0,10	<b>893</b>
100 x 600 x 3000 mm	EI 90	7051310	1	1,8	0,10	<b>866</b>

## PROTECT BSF FUGEMASSE



Brannhemmende maling/fugemasse for forsegling av isolasjon i gjennomføringen og som påføres på begge sider av konstruksjonen.

Tykkelse ca. 2 mm. OBS! OPPBEVARES FROSTFRITT!

Dimensjoner	Art.nr	Stk/pk.	m <sup>2</sup> /pk.	Pris pr stk
15 kg	7051311	1	0,025	<b>6 370</b>
310 ml	7051312	12	0,014	<b>383</b>

## KAIFLEX ST RULL\*



Bredde 1000 mm | Farge: Sort | Bruktemp: -50°C til +85°C | Euroklasse: BL-S3,d0 | Antall krt. pall: 14 st  
Miljøpåvirkning: Fri for formaldehyd og kardmium | Motstandsdyktig mot mugg og bakterier iht. VD16022.  
EPD-dokumentert.

Art.nr	Tykkelse	Lengde rull m	m2 krt	m2 helpall	m3 krt	Pris pr rull
7053690	10	20	20	280	0,3	<b>4 160</b>
7051341	13	8	8	112	0,17	<b>1 968</b>
7051342	19	6	6	84	0,17	<b>2 268</b>
7051343	25	4	4	56	0,17	<b>1 704</b>
7051344	32	3	3	42	0,17	<b>1 476</b>

## KAIFLEX ST RULL SELVKLEBENDE\*



Art.nr	Tykkelse	Lengde rull m	m2 krt	m2 helpall	m3 krt	Pris pr rull
7051333	10	10	10	140	0,17	<b>2 730</b>
7051334	13	8	8	112	0,17	<b>2 216</b>
7051335	19	6	6	84	0,17	<b>2 352</b>
7051336	25	4	4	56	0,17	<b>2 080</b>
7051337	32	6	6	84	0,3	<b>3 720</b>

## TILBEHØR




Produkt	Dimensjon/beskrivelse	Art. nr		Forpakk	Pris pr stk
KAIFLEX LIM 414*	Begge snittsider skal påføres lim.	7051338	0,26 l m/pensel	24	<b>242</b>
KAIFLEX LIM 414*		7051339	0,79 l	20	<b>460</b>
Rensvæske	For rengjøring av isolasjon og verktøy	7051327		12	<b>460</b>
KAIFLEX ST SELVKLEBENDE BÅND	Forsegling av limte skjøter	7051330	3x50x 15 000 mm	12	<b>363</b>
GLUEMASTER LIMKANNE	Påfyllingskanne med kost for lim. Leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.	7051328		1	<b>1 250</b>
		7051332	Løs pensel 17 mm	1	<b>65</b>
		7051329	Limpensel 30 mm	1	<b>79</b>
KERAMISK KNIV	Skal ikke slipes! Lev. m/slire	7051331	120 mm blad	1	<b>690</b>



\*Innehar MAT 02 og HEA 02, egenerklæring ihht. BREEM NOR v.6.0


Climaver-sortimentet krever kompetanse-kurs.  
Kontakt ditt nærmeste Swegon kontor for å avtale dette.

## CLIMAVER A2 NETO

 A2-s1,d0

 +10°C=32


Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberbev som absorberer lyd svært godt.



Pris pr pk (6)  
8 804,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.72	14	299.88	8.90	54772317	599026

## CLIMAVER A2 PLUS

 A2-s1,d0

 +10°C=32


Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett.



Pris pr pk (6)  
8 804,-


Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.72	14	299.88	8.90	54772037	599025

## CLIMAVER A2 APTA

 A2-s1,d0

 +10°C=32

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberbev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat.



Pris pr pk (5)  
8 531,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	pk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
40 x 1210 x 3000 mm	5	*	18.15	11	199.65	8.90	54772442	599040

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## CLIMAVÉR VERKTØYKOFFERT

Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver platene A2 Neto og A2 Plus.



Pris pr stk  
8 990,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.15	54772737	699050

## CLIMAVÉR VERKTØYKOFFERT APTA

Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver platene A2 Apta



Pris pr stk  
8 990,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk		m <sup>3</sup>		
med 5 ulike skjæreverktøy	1	*	0.21	54834023	699051

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## CLIMAVÉR ALUMINIUMSTAPE

Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50µm.




Pris pr stk  
397,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
50m x 63 x 50000 mm	12	0.01	54835075	699053

## CLIMAVÉR NETO TAPE

Tape av sort glassfibervev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå.



Pris pr stk  
483,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
50m x 63 x 50000 mm	12	0.05	54835340	699054



## CLIMAVER COLA LIM

Vannbasert lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen skal ikke fungere som et festelim men som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet.

Forbruk: 1 flaske lim (750ml) rekker til ca. 75 m<sup>2</sup> Climaver plate. Monteringstemp. +5 til +30°C.

Pris pr stk  
180,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
750 ml	6	0,01	60009452	699055

## CLIMAVER VINKELLINJAL

Linjal brukes til å måle platene før kapping med spesialknivene i verktøykofferten.

Pris pr stk  
10 900,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
måleverktøy	1	0.01	54834776	699052

## CLIMAVER KNIV

Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.

Pris pr stk  
274,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
for skjæring av kantklaffer	15		54838764	699061

## CLIMAVER KNIVBLAD

Ekstra knivblader, 20 knivblader per eske til MM og SDM skjæreverktøy.  
10 esker pr. kartong.

Pris pr stk  
1 130,-



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
20 stk knivblad MM+SDM	10		54836645	699056

## CLIMAVÉR STIFTEPISTOL

Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.



Pris pr stk  
2 630,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
STIFTEPISTOL	1		55246463	699062

## EKSTRA STIFTER TIL STIFTEPISTOL

EKSTRA STIFTER TIL CLIMAVÉR STIFTEPISTOL



Pris pr stk  
238,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
EKSTRA STIFTER	5000		55246478	699063

## CLIMAVÉR PLASTSPATEL

Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.



Pris pr pkn  
309,-

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
for utstryking av tape	18		54836793	699057

## CLIMAVÉR MERKEPENN

Merkepenn med hvit farge for merking av Climaver A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.



Pris pr stk  
60,-


Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
Farge: hvit	12		54838605	699060

## CLIMAYER PERFIVER

H-profil som benyttes blant annet som tilkobling til aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		Passer til	Varenr	Pris/stk
	stk	m3			
Perfiver H - lengde 2 m.	20	0,03	A2 NETO - A2 PLUS	699058	198
Perfiver H40 - lengde 2 m.	20	0,08	A2 APTA	699064	276



## Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter

### **OSLO (Hovedkontor)**

Stanseveien 28  
0976 Oslo  
Tlf. 23 33 82 00  
firmapost@swegon.no

### **HAMAR**

Elvesletta 43  
2323 Ingeberg  
Tlf. 23 33 82 00  
kjoling@swegon.no

### **STAVANGER**

Fabrikkveien 29  
4033 Stavanger  
Tlf. 51 81 00 30  
stavanger@swegon.no

### **HAUGESUND**

Stavangergata 23  
5531 Haugesund  
Tlf. 51 81 00 30  
kjoling@swegon.no

### **BERGEN**

Sandbrekkeveien 96  
5225 Nesttun  
Tlf. 55 20 68 60  
bergen@swegon.no

### **TRONDHEIM**

Fossegrenda 7  
7038 Trondheim  
Tlf. 73 95 64 00  
trondheim@swegon.no

### **BODØ**

Påls vei 4  
8008 Bodø  
Tlf. 75 99 01 10  
bodo@swegon.no

### **TROMSØ**

Stakkevollveien 49  
9010 Tromsø  
Tlf. 77 66 87 50  
tromso@swegon.no

Feel good **inside**



**Swegon** 